



Kontaktchip

Standardausweis

Technische Daten

Material:
PVC

Format:
B 85,6 x H 53,98 x T 0,76
+/- 0,08 mm

Druckfläche:
volle Fläche vorne und hinten
(mit Aussparung des Kontaktchips)

Übertragung:
kontaktbehaftet + statisch

Datenträger:
Speicher / Prozessor

Farbe:
weiß (Kontaktchip sichtbar)

Chipposition:
gemäß ISO-Norm

Ausweise mit Kontaktchips übertragen Daten kontaktbehaftet. Sie haben sich beispielsweise in den folgenden Bereichen etabliert: Krankenkassenkarten, Bankkarten, Kundenkarten, Telefonkarten und GSM Karten. Der Kontaktchip ist sichtbar am Ausweis angebracht und kann mit anderen berührungslosen und kontaktbehafteten Technologien kombiniert werden.

Der homogen laminierte Mehrschichten-ausweis besitzt weiß glänzende Oberflächen und kann wahlweise codiert sowie beidseitig bedruckt werden, wobei bei der Bedruckung der Kontaktchip ausgespart werden muss. Er ist entweder mit einem einfachen Speicher- oder mit einem sehr leistungsfähigen Prozessorchip (Kryptochip) erhältlich.

